

AP550e é um aplicador semi-automático que possibilita a colocação de etiquetas de forma rápida, fácil e precisa, numa grande variedade de superfícies planas, tais como garrafas cónicas, caixas, pacotes, bolsas, tampas, latas, entre outras. As etiquetas são colocadas diretamente, sem rugas ou dobras e no local desejado. Permite etiquetar um maior número de produtos por hora face à aplicação manual e com um aspeto altamente profissional.

A operação é simples: coloque o seu produto no mecanismo, puxe o manipulo e a etiqueta é automaticamente aplicada. Espaços variáveis, memória até 9 embalagens diferentes e um contador incorporado com display LED. Dispensa ar comprimido, o que é uma vantagem face a outros aplicadores de etiquetas com ruidosos compressores.





Aplica etiquetas com precisão e rapidez

Com o aplicador de etiquetas para superfícies planas, AP550e é possível colocar 500 etiquetas por hora. Perfeitamente aplicadas, sem rugas ou dobras, o que atribui um aspeto altamente profissional aos seus produtos.

O AP550e é um acessório perfeito para as populares impressoras Primera LX e CX-Series. Juntos formam uma solução de impressão e aplicação ideal para a maioria das gamas de pequenas e médias tiragens. Pode também utilizar neste aplicador, etiquetas impressas por outros métodos, como flexografia, offset e transferência térmica.



Plataforma do produto:	305 x 310 mm*
Altura do produto:	Máx. 203 mm **
Largura da etiqueta:	19 mm a 101,6 mm
Altura da Etiqueta:	19 mm a 152,4 mm
Largura do linear:	22.2 mm a 104,8 mm
Colocação da etiqueta:	Até 203 mm da borda
Diâmetro do rolo de etiquetas:	Máx. 203 mm
Núcleo (diâmetro interno):	50,8 mm a 76,2 mm
Potência Electríca:	12 VDC, 5.0 A
Alimentação:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Certificações:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Peso:	10,9 kg
Dimensões:	305 x 541 x 256 - 391 mm
Espaçamento entre etiquetas Recomendado:	3,175mm - 6,3500mm (1/8" - 1/4")
Tipo de etiquetas:	Etiquetas pre-cortadas. Etiquetas com Listra preta para sensor.
Espessura do revestimento:	2 mil - 10 mil (a suavidade vai afetar a alimentação – um revestimento demasiado suave e fino pode deslizar nos cilindros)
Etiqueta + Espessura do revestimento:	5 mil - 15 mil ***
Direção:	Para fora – Consulte a tabela (Posição 3 e 4 para a maioria dos recipientes)
Montagem:	USA



^{**} Recipientes menores de 20.3 mm, podem precisar de espaçadores adaptados.





Características

- » Fácil de utilizar
- » Uma gama completa
- » As etiquetas não têm de estar justificadas à direita e à esquerda; o operador pode ajustar a posição mais conveniente.
- » Elevada precisão, activação fiável
- » Tudo limpo: funciona praticamente com qualquer etiqueta, incluindo etiquetas claras.
- » Display LED com contador integrado para etiquetas dispensadas e aplicadas.
- » Fornecimento universal de energia

Para embalagens redondas como garrafas, latas e frascos a Primera disponibiliza os Aplicadores AP360e e AP362e.



Aplicador de Etiquetas AP362e.

Phone: +49 (0) 611 92777-0 Fax: +49 (0) 611 92777-50 primeralabel.eu



^{***} Nota importante: Elasticidade/Flexibilidade/Rigidez da etiqueta são também fatores a considerar. Se a etiqueta é demasiado flexível, independentemente da sua espessura pode causar enrugamentos ou pode não sair. Polipropileno, Polyester e etiquetas de vinil têm tendência a ser mais flexíveis do que etiquetas de papel. Se considera que a sua etiqueta é muito flexível, recomendamos que efetue um teste no aplicador antes de tomar qualquer decisão de compra do aplicador ou etiquetas.